

# IR Quattro HD DALI duo 24m. Klasse Lösung. Nicht nur im Klassenzimmer.

- Der Einstieg in die intelligente Lichtsteuerung
- Ideal für Klassen-, Konferenz- und große Büroräume
- Infrarot-Präsenzmelder mit 64 qm Präsenzerfassung, Montagehöhe max. 10 m
- DALI-APC zur Ansteuerung von bis zu 64 Leuchten
- 2 Lichtkanäle, 3 Tastereingänge und 4800 Schaltzonen
- Zusätzliches, potenzialfreies Relais
- Konstantlichtregelung, Teach Funktion, optionales Haupt- und Grundlicht
- Einfache Inbetriebnahme via Smart Remote App



IR Quattro HD DALI duo 24m










SMART  
REMOTE  
APP

Sensorik

# IR Quattro HD DALI duo 24m



 2+1 Lichtkanäle	 max. 10,00m	 360°	 8x8m Präsenz	<p><b>Technische Daten</b></p> Abmessungen AP.....120 x 120 x 65 mm Abmessungen DE.....120 x 120 x 119 mm Netzanschluss ..... 220 – 240 V, 50/60 Hz Schaltlast Relais ..... max. 600 W LED Anzahl DALI-Teilnehmer..... 64 DALI Kommunikation..... adressierbar .....2 Gruppen/ Broadcast Sensortyp..... Infrarot Montagehöhe .....2,50 – 10,00 m Erfassungswinkel.....360° Reichweite Radial.....8 x 8 m Reichweite Tangential .....20 x 20 m Reichweite Präsenz.....8 x 8 m Schaltzonen.....4800 Dämmerungseinstellung.....10 – 1000 lx Zeiteinstellung ..... 5 s – 60 Min. Grundlichtfunktion ..... Ja Grundlichtfunktion Zeit.....1 – 60 Min., .....ganze Nacht Hauptlicht einstellbar .....50 – 100 % Dämmerungseinstellung Teach..... Ja Konstantlichtregelung..... Ja Schutzart.....IP20 Temperatur ..... 0 bis 40°C Gehäuse ..... UV beständiger Kunststoff Montageart..... Decke
HD 4800 Zonen	 10 - 1000 Lux	 5 Sek - 60 Min	IQ IQ-mode	
 3 Tastereingänge	ON/ OFF ON/OFF Relais			