

HF 360-2

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 064273
 art.nr. 064273



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hochfrequenz Sensor 360° | Max. Ø 12 m | IP54 | Montagehöhe max. 4 m | 2 - 2000 Lux | 10 Sek - 60 Min | IQ-mode | Teach mode | Application Controller | Plastikfreie Verpackung |

Funciebeschrijving

Slimme professionele bewaker. De HF 360-2 uit de nieuwe Control PRO 2 serie. Modern uiterlijk en intelligente 360° HF-sensortechniek – ideaal voor trappenhuis en toiletruimtes met cabines. Comfortabel instel- en koppelbaar via Bluetooth. Interfaces: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP en BT IPD (Slave). Montagehoogte tot 4 m. Reikwijdte: 12 m.

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | 57 x 123 x 123 mm | Montagehoogte max. | 4,00 m |
| Met bewegingsmelder | Ja | Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar | HF-techniek | 5,8 GHz |
| Instellingen via | Bluetooth | Registratie | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Met afstandsbediening | Nee | Registratiehoek | 360 ° |
| Variant | DALI-2 APC - op de muur | Openingshoek | 140 ° |
| VPE1, EAN | 4007841064273 | Onderkruipbescherming | Ja |
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder | verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Toepassing, plaats | Binnen | Elektronische instelling | Ja |
| Toepassing, ruimte | functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen | Mechanische instelling | Nee |
| kleur | wit | Reikwijdte radiaal | Ø 12 m (113 m ²) |
| Kleur, RAL | 9003 | Reikwijdte tangentiaal | Ø 12 m (113 m ²) |
| Incl. hoekwandhouder | Nee | Zendvermogen | < 1 mW |
| Montageplaats | plafond | Funcities | (Half-) automatisch, Regeling constant licht, Lichtscène, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, TouchDIM- |
| Montage | Op de muur, Plafond | | |
| Bescherming | IP54 | | |

HF 360-2

DALI-2 APC - op de muur
 EAN 4007841 064273
 art.nr. 064273

**Technische gegevens**

| | |
|-------------------------|--|
| Omgevingstemperatuur | -25 – 50 °C |
| Materiaal | kunststof |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Voedingsspanning detail | max. 64 deelnemers |
| Aantal DALI deelnemers | 64 |
| Steuerausgang, Dali | Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten |
| Technologie, sensoren | Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar |
| Montagehoogte | 2,50 – 4,00 m |

functie, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Regeling constante verlichting ON/OFF, Handmatig ON / ON-OFF, Normaal- / testbedrijf


| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Schemerinstelling | 2 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 10 s – 60 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Basislichtfunctie tijd | 1-60 min., hele nacht |
| Hoofdlicht instelbaar | 50 - 100 % |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Ja |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave |
| Koppeling via | Bluetooth, DALI-bus |

HF 360-2


DALI-2 APC - op de muur
EAN 4007841 064273
art.nr. 064273




Registratiebereik



Maten



aansluitschema Master



aansluitschema Master/slave koppelin

