

IS 345

V3 KNX - inbouw vierkant wit
 EAN 4007841 058265
 art.nr. 058265



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbinbouw.

Technische gegevens

| | |
|------------------------|--|
| Afmetingen (L x B x H) | 78 x 94 x 94 mm |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Instellingen via | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Variant | KNX - inbouw vierkant wit |
| VPE1, EAN | 4007841058265 |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, ruimte | hal / gang, parkeergarage, Binnen |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9003 |
| Incl. hoekwandhouder | Nee |
| Montageplaats | plafond |
| Montage | In de muur, Plafond |
| Bescherming | IP20 |
| Omgevingstemperatuur | -20 – 50 °C |
| Materiaal | kunststof |

| | |
|---|--------------------------------|
| Optimale montagehoogte | 2,5 m |
| Registratiehoek | Gang, 360 ° |
| Openingshoek | 45 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | 12 x 6 m (72 m ²) |
| Reikwijdte tangenciaal | 23 x 6 m (138 m ²) |
| schakelzones | 280 schakelzones |
| Schemerinstelling | 2 – 1000 lx |
| Tijdinstelling | 5 sec – 15 min |
| basislichtfunctie | Ja |
| Hoofdlicht instelbaar | 0 - 100 % |
| Schemerinstelling Teach | Ja |
| Regeling constant licht | Ja |

IS 345

V3 KNX - inbouw vierkant wit
 EAN 4007841 058265
 art.nr. 058265

Technische gegevens

| | |
|-------------------------|---------------|
| Voedingsspanning detail | KNX-bus |
| Met busaansluiting | Ja |
| Montagehoogte | 2,50 – 5,00 m |
| Montagehoogte max. | 5,00 m |

KNX-functies


Schemerschakelaar,
 basislichtfunctie,
 Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang,
 Regeling constant licht,
 Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids-
 uitgang, Dag- / nachtfunctie,
 Logische poort

| | |
|-----------------|--------------|
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave |
| Koppeling via | KNX-bus |
| Nominale stroom | 12,5 mA |

Toebehoren

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |
| EAN 4007841 056728 | Zwart paneel voor IR sensoren |

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 5,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal

Maten

