

IS 345

V3 KNX - plafondbouw vierkant wit
 EAN 4007841 079680
 art.nr. 079680



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funcatiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - plafondbouw vierkant wit
VPE1, EAN	4007841079680
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja

Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	23 x 6 m (138 m ²)
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht,

IS 345

V3 KNX - plafondbouw vierkant wit
EAN 4007841 079680
art.nr. 079680



Technische gegevens

Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

	Lichtuitgang 2x, Aanwezigheids- uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 345


V3 KNX - plafondbouw vierkant wit
EAN 4007841 079680
art.nr. 079680

Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangential


Maten 1



Maten 2



aansluitschema Master



IS 345

V3 KNX - plafondbouw vierkant wit
EAN 4007841 079680
art.nr. 079680

aansluitschema Master/slave koppelin

