

## **STEINEL Professional Präsenzmelder**

### **IR Quattro MICRO**

#### **KNX - weiß V3**

Passiv Infrarot Präsenzmelder für die Deckenmontage Einbau im Innenbereich mit KNX Schnittstelle, 4 Kanäle; Vernetzung via KNX-Bus, Erfassungsbereich quadratisch 360 °, mit 168 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m, optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Präsenz: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Reichweite Radial: 4 x 4 m (16 m<sup>2</sup>), Reichweite Tangential: 6 x 6 m (36 m<sup>2</sup>), Lichtmessung 10 – 1000 lx, Teachfunktion, Versorgungsspannung: 30 V; Schutzart: IP65, Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; optionales Hauptlicht 0 - 100 %, KNX-Funktionen: Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter, Vernetzung: Ja; Vernetzung via KNX-Bus, Einstellungen via ETS-Software, Fernbedienung, Bus und Smart Remote; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -25 – 55 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (Ø x H): 43 x 71 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 064129

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen